L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841087579
E-Nr. 941012819

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace del numero civico e verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno con alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 679 lm
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

146 x 230 x 261 mm



L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841087579**
E-Nr. **941012819**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**146 x 230 x 261 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Campo di rilevamento regolabile su 2 assi**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata di trasmissione	**30 m**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**679 lm**
Efficienza	**69 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Active & Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**SPENTO Controllo della luminosità 10 sec. - 60 min.**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Sensore di movimento**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh App**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**ingressi di abitazioni**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TSU**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841087579**
E-Nr. **941012819**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



146 x 230 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841087579**
E-Nr. **941012819**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841087579**
E-Nr. **941012819**


Punti salienti

Incluso sistema LED STEINEL




Sensore iHF invisibile

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %



Pregiato alluminio



Incluso foglio con numeri civici




Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

L 820 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841087579**
E-Nr. **941012819**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	087579
EAN	4007841087579
N. E	941012819
Typ	**L 820 SC argento**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss