Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064532
E-Nr. 535932508

steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064532**
E-Nr. **535932508**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**67 x 103 x 103 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 23 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**25 x 3 m (75 m²)**
Portée tangentielle	**25 x 3 m (75 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT Open Mesh**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Bluetooth Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur couloir / allée**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064532**
E-Nr. **535932508**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064532
E-Nr. 535932508

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064532
E-Nr. 535932508

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064532**
E-Nr. **535932508**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064532
EAN	4007841064532
N° E	535932508
Typ	**Hallway DALI-2 Input Device - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss