L 825 LED iHF argento

LAMPADA A SENSORE PER ESTERNO

EAN 4007841007171
E-Nr. 924352129

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sensore iHF invisibile
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10%
- Pregiato alluminio
- 4 ore di luce continua (optional)

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF argento

LAMPADA A SENSORE PER ESTERNO

EAN **4007841007171**
E-Nr. **924352129**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**argento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**95 x 331 x 157 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Potenza	**12 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**altro**
Sistema di raffreddamento LED	**Active & Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Flusso luminoso	**400 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

L 825 LED iHF argento

LAMPADA A SENSORE PER ESTERNO

EAN **4007841007171**
E-Nr. **924352129**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841007171
EAN	4007841007171
N. E	924352129
Typ	**L 825 LED iHF argento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss