

HF 360-2 IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	18 – 55 V
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction lumière de base	Non

Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


HF 360-2 IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086640
E-Nr. 535903144

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

HF 360-2 IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086640

E-Nr. 535903144

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086640
EAN	4007841086640
N° E	535903144
Typ	HF 360-2 IP - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss