

L 625 LED Alu silber

neva
lux

Produktcode **4007841053147**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 25 %
- Inklusive Hausnummernbogen
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen
- Hochwertiges Aluminium
- UV-beständiges Material

neva
lux

122 x 232 x 269 mm



L 625 LED Alu silber

Produktcode 4007841053147

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	Alu silber	Öffnungswinkel	90 °	Lichtstrom	655 lm
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja	LEBENSDAUER	
Abmessungen L × B × H	122 x 232 x 269 mm	Reichweite tangential	r = 7 m (154 m²)	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Effizienz	65 lm/W	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Leistung	10 W	Farbtemperatur	3000 K	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP44
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	I
		Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C

L 625 LED Alu silber

Produktcode 4007841053147

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006310	LED Ersatzpanel für L 270 / L 625 / L 665	Ersatzteil
 4007841006365	Ersatzglas für L 270 / L 625 / L 626	
 4007841009038	Ersatz-Minisensor silber	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841053147

Typ

L 625 LED Alu silber

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss