

ayana connect LS P570 TW

AYANA

neva
lux

Code produit 222027

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS P570 TW

Code produit 222027

AYANA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	
Dimensions Ø x H	570 x 95 mm	Température de couleur	3000...5600 K		Oui
Longueur de suspension	2000 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Oui
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Puissance	51 W	Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	105°	Température ambiante	-20...45 °C
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Avec détecteur de mouvement	Non	DURÉE DE VIE		Type de montage	Suspension au plafond
Avec capteur de lumière	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Couleur	blanc
CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec commande réseau radio	Oui	Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect LS P570 TW

Code produit 222027

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222027

Typ

ayana connect LS P570 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss