

RS 160 LED Glas

neva
lux

Codice prodotto **4007841053987**

E-Nr. **941000009**

- Incluso sistema LED STEINEL
- 4 ore di luce continua (optional)
- Vetro opalino pregiato
- Possibilità di allacciamento per ventilatore



RS 160 LED Glas

Codice prodotto **4007841053987**
E-Nr. **941000009**

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI	
Dimensioni Ø x A	310 x 125 mm	Collegamento in rete	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Potenza	9,5 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica	90-100	Resistenza agli urti	IK00
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Attacco	senza	Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Sì	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Materiale dell'alloggiamento	Vetro
Angolo di rilevamento	360 °	Flusso luminoso	1000 lm	Materiale della copertura	Vetro opalino
Angolo di apertura	160 °	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità meccanica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10		

RS 160 LED Glas

Codice prodotto **4007841053987**
E-Nr. **941000009**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055899	L 16 LED Glas	
 4007841055905	L 160 LED Glas	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841053987

N. E

941000009

Typ

RS 160 LED Glas

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss