elani P3200 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221121**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221121**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**3140 x 60 x 80 mm**
Lunghezza di sospensione	**2000 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**97 W**
Alimentatore sostituibile	**Si**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**Si**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Dali-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**Si, LED-System**
Angolo del fascio	**Down 105°, Up 115°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**129 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 22**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**70000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Si**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Si**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**Si**
Regolazione a flusso luminoso costante	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico opale**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**Alluminio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**D**


elani P3200 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221121**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



3140 x 60 x 80 mm


elani P3200 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221121**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico

elani P3200 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221121**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221102	**elani Diffusor 3200 CDP**	Diffusore microprismatico 3200mm
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221343	**elani Connector 90°**	Connessione a 90° con taglio obliquo
	221107	**elani Link**	Collegamento degli apparecchi
	221397	**elani Color RAL_NCS_3200**	Pittura speciale 3.14m
	221997	**elani WM-Set 3B**	Accessori per il montaggio a parete

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221121
Typ	**elani P3200 3K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss