

HF 3360 PF - Aufputz rund

neva
lux

Code produit **4007841033699**

E-Nr. **535940567**

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Télécommandes en option

neva
lux

126 x 52 mm



HF 3360 PF - Aufputz rund

Code produit **4007841033699**

E-Nr. **535940567**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DétECTION		RÉGLAGE DU TEMPS	
Modèle	Détecteur de mouvement	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Dimensions Ø × H	126 x 52 mm	Angle d'ouverture	180 °	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSma Remot
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via	Câble	Lieu de montage	angle mur plafond
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Démarrage progressif	Non	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 8 W	600 W	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau	Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	Régulation de l'éclairage constant	Non	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe\ncage d'\escalier\nWC / salle d'\eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW			Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz			Support mural d'angle inclus	Non

HF 3360 PF - Aufputz rund

Code produit **4007841033699**
E-Nr. **535940567**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 PF - Aufputz rund

Code produit 4007841033699
E-Nr. 535940567

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033699

N° E

535940567

Typ

HF 3360 PF - Aufputz rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss