IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749
E-Nr. 535932905

steinel

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002749**
E-Nr. **535932905**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**76 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 2x12 EVG´s**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**8,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**100 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**5 x 5 m (25 m²)**
Reichweite tangential	**7 x 7 m (49 m²)**
Erfassungsebenen	**13**
Schaltzonen	**1760 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 8,00 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 60 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche Umkleide**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002749**
E-Nr. **535932905**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



76 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m	2,8 m	8,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002749**
E-Nr. **535932905**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749
E-Nr. 535932905


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter



Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749
E-Nr. 535932905

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	002749
EAN	4007841002749
E-Nummer	535932905
Typ	**IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss