

lisha W1200 4K



Codice prodotto 221378

- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, lobby, zone di traffico, ecc.
- Concetto convincente per un montaggio semplice e veloce
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 0,6, 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1210 x 51 x 85 mm



lisha W1200 4K

Codice prodotto 221378


Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	1210 x 51 x 85 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Lampadina	Si, LED-System	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	3900 lm (Down 1950, Up 1950)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	30 W	Angolo del fascio	15° Wallwasher	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Si	Efficienza luminosa dell'apparecchio	130 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Tipo di montaggio	fuori muro alla parete
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Colore	bianco
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	50000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di luce	No	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Dimmerazione DALI	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Temperatura di colore	4000 K	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	D
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Adatto per configurazione a linea continua	Si		

lisha W1200 4K

Codice prodotto 221378

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220176	lisha C1200 4K	
 220178	lisha C1200 Wallwasher 4K	
 220180	lisha P1200 4K	
 220182	lisha P1200 Wallwasher 4K	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221378

Typ

lisha W1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss