

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

neva
lux

Code produit 4007841057978

E-Nr. 535937002

- Plastique résistant aux UV
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

neva
lux

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Code produit 4007841057978
E-Nr. 535937002

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Puissance d'émission	< 1 mW			Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Technologie HF	5,8 GHz			Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Avec détecteur de mouvement	Oui			Réglage du temps	10 s – 60 Min.
ÉLECTRICITÉ		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle de détection	Couloir\n360 °			Lumière principale réglable	Non
Puissance	2000 W	Angle d'ouverture	140 °			Fonctions	Paramétrage de groupe\nSemi-automatique / Automatique\nScénario d'éclairage\nManuel ON / ON-OFF\nFonction de groupe voisin\nMode normal / mode test
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Protection anti-contournement	Oui			Réglages via	Bluetooth
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Occultation par segments	Non			Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Évolutivité électronique	Oui			Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Évolutivité mécanique	Non			BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)			Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)			Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m			Lieu de montage	plafond
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m			Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED > 8 W	600 W	CONNECTIVITÉ				Type de montage	En saillie
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau	Oui			Matériau	Matière plastique
Consommation propre	1 W	Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave			Application pièce	Intérieur couloir / allée
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Mise en réseau via	Bluetooth			Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable			Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non			Support mural d'angle inclus	Non

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Code produit 4007841057978

E-Nr. 535937002

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Code produit **4007841057978**
E-Nr. **535937002**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057978
N° E	535937002
Typ	Hallway COM1 - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss