RS PRO T32 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841092573

steinel

322 x 68 mm



RS PRO T32 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841092573**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**322 x 68 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1653 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Hauptlicht einstellbar	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO T32 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841092573

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



322 x 68 mm


RS PRO T32 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841092573


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO T32 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841092573

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

RS PRO T32 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841092573

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	092573
EAN	4007841092573
Typ	**RS PRO T32 warmweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss