

iHF 3D COM1 - weiss

neva
lux

Code produit **4007841066222**

E-Nr. **535941208**

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D COM1 - weiss

Code produit 4007841066222
E-Nr. 535941208

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	Lumière principale réglable		Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Détail de la portée	zone de détection réglable sur 3 axes		Fonctions	Mode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF	
DIMENSIONS		Portée radiale		r = 5 m (35 m²)	Réglages via	Potentiomètres\nBluetooth	
Dimensions L x l x H		Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)	Avec télécommande	Non	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		1,80 – 2,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale		1,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Sortie de commutation 1 ohmique		CONNECTIVITÉ			Indice de protection	IP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau		Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Hauteur de montage max.	2,00 m	Type de mise en réseau		Maître/maître	Matériau du boîtier	Matière plastique	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Mise en réseau via		Câble\nBluetooth	Lieu de montage	mur	
Puissance d'émission		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu d'application	Extérieur	
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif		Non	Type de montage	En saillie	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Matériau	Matière plastique	
Angle de détection	160 °	Régulation de l'éclairage constant		Non	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Angle d'ouverture	100 °	RÉGLAGES			Couleur	blanc	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur RAL	9010	
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps		5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	5 ans	
		Fonction lumière de base		Non	Support mural d'angle inclus	Non	

iHF 3D COM1 - weiss

Code produit **4007841066222**
E-Nr. **535941208**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D COM1 - weiss

Code produit **4007841066222**

E-Nr. **535941208**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841066222
N° E	535941208
Typ	iHF 3D COM1 - weiss
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	