IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

steinel

126 x 65 mm



IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841058272**
E-Nr. **535945072**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Rund**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 95 x 95 mm**
Abmessungen Ø × H	**126 x 65 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**45 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**12 x 6 m (72 m²)**
Reichweite tangential	**23 x 6 m (138 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 5,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841058272**
E-Nr. **535945072**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m	2,5 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841058272**
E-Nr. **535945072**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058272
EAN	4007841058272
E-Nummer	535945072
Typ	**IS 345 KNX - Aufputz rund weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss