

LED Insert BT1200 4K ON-OFF 110°

INSERT BT

neva
lux

Code produit **221215**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 2 puissances, 4 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles
- Driver LED monté fixe, au choix DALI ou ON-OFF

neva
lux

1141 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1200 4K ON-OFF 110°

Code produit 221215

INSERT BT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	Profil de support, faisceau large	Température de couleur	4000 K			
		Indice de rendu des couleurs	80-89			
		Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Flux lumineux	4924 lm	Indice de protection	IP20	
Dimensions L x l x H	1141 x 38 x 47 mm	Angle de faisceau	110°	Classe de protection	I	
ÉLECTRICITÉ		Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W	Température ambiante	-25...55 °C	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz			Matériau du boîtier	Aluminium	
Puissance	29.3 W			Matériau du cache	PMMA	
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	Insert d'éclairage	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Couleur	Aluminium	
		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Courant nominal LED	300 mA	Gradation DALI	Non	Garantie fabricant	5 ans	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Non			Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	

LED Insert BT1200 4K ON-OFF 110°

Code produit 221215

INSERT BT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221215

Typ

LED Insert BT1200 4K ON-OFF 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss