

aluna connect PIR C500 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto **221438**

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect PIR C500 3K

Codice prodotto 221438

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A500 x 118 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza43 W

Alimentatore sostituibileSì

Tipo di cablaggioadatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento360 °

Portata radiale4 x 4 m (16 m²)

Portata tangenziale6 x 6 m (36 m²)

Portata presenza4 x 4 m (16 m²)

Con sensore di luceSì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radioSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore3000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso5200 lm (Down 4470, Up 730)

Angolo del fascio105°

Efficienza luminosa dell'apparecchio122 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 21

DURATA

Durata LED (25 °C)70000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

Quote diretta/indiretta regolabili separatamenteNo

Con controllo luce a programmaSì

Regolazione a flusso luminoso costanteSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAcciaio

Materiale della coperturaVetro acrilico opale

Tipo di montaggiofuori muro a soffitto / alla parete

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELE

aluna connect PIR C500 3K

Codice prodotto 221438

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221438

Typaluna connect PIR C500 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss