UA6 KNX-S actionneur universel

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089160

- Actionneur mixte 6 sorties TOR ou 3 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau
- Commutation de consommateurs électriques via des contacts sans potentiel
- Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines
- Des formes mixtes d'actionneurs de commutateur et de store sont possibles
- Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A
- Largeur de montage 72 mm (4 TE)
- 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure



UA6 KNX-S actionneur universel

EAN 4007841089160

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	autre

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	21 – 32 V
Charge capacitive en µF	140 µF
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

CONNECTIVITÉ

Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Type de montage	REG
Couleur	gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	EMC

UA6 KNX-S actionneur universel

EAN 4007841089160

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089160
EAN	4007841089160
Typ	**UA6 KNX-S actionneur universel**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss