

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

neva
lux**INSERT BT****Code produit 221249**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 2 puissances, 4 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles
- Driver LED monté fixe, au choix DALI ou ON-OFF

neva
lux

1141 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

Code produit 221249

INSERT BT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	HO, Profil de support, faisceau étroit 60°	Température de couleur	4000 K			
		Indice de rendu des couleurs	80-89			
DIMENSIONS		Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	1141 x 38 x 47 mm	Flux lumineux	7337 lm	Indice de protection	IP20	
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	60°	Classe de protection	I	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W	Température ambiante	-25...55 °C	
Puissance	43.6 W	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Aluminium	
Appareillage remplaçable	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Matériau du cache	PMMA	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	RÉGLAGES		Type de montage	Insert d'éclairage	
Courant nominal LED	325 mA	Gradation DALI	Non	Couleur	Aluminium	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec éclairage de secours	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Non			Garantie fabricant	5 ans	
				CERTIFICATS ET EPREL		
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

Code produit 221249

INSERT BT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221249

Typ

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss