

# LED Insert B600-2T 4K DALI 60°

INSERT B-2T

**neva**  
**lux**

Code produit 221894

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Ensemble composé de 2 inserts LED et du pilote LED correspondant
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 5 longueurs, 3 optiques et 3 couleurs de lumière disponibles

**neva**  
**lux**

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T 4K DALI 60°

Code produit 221894

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |          | Adapté à la configuration en ligne continue |                    |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| Variante                    | 2 tubes, faisceau étroit 60°     | Température de couleur            | 4000 K   | Oui                                         |                    |
| DIMENSIONS                  |                                  | Indice de rendu des couleurs      | 80-89    | BOÎTIER ET MATÉRIAU                         |                    |
| Dimensions L x l x H        | 581 x 32 x 24 mm                 | Ampoule                           | LED      | Indice de protection                        | IP20               |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Flux lumineux                     | 4892 lm  | Classe de protection                        | I                  |
| Raccordement secteur        | 220...240 V / 50 – 60 Hz         | Angle de faisceau                 | 60°      | Température ambiante                        | -25...55 °C        |
| Puissance                   | 29,1 W                           | Efficacité lumineuse du luminaire | 168 lm/W | Matériau du boîtier                         | Aluminium          |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | DURÉE DE VIE                      |          | Matériau du cache                           | PMMA               |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Durée de vie LED (25 °C)          | 72000 h  | Type de montage                             | Insert d'éclairage |
| Courant nominal LED         | 300 mA                           | RÉGLAGES                          |          | Couleur                                     | Aluminium          |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Gradation DALI                    | Oui      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE         |                    |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | Avec éclairage de secours         | Non      | Garantie fabricant                          | 5 ans              |
|                             |                                  |                                   |          | CERTIFICATS ET EPREL                        |                    |
|                             |                                  |                                   |          | Classe d'efficacité énergétique EPREL       | C                  |

LED Insert B600-2T 4K DALI 60°

Code produit 221894

INSERT B-2T

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                      | CATÉGORIE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Détecteur de mouvement |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Eclairage de secours   |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit de montage         |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit de montage         |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Kit de montage         |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221894

Typ

LED Insert B600-2T 4K DALI 60°

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss