

L 224 S anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841033224

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- Rostfreie Edelstahlblende
- Schlagfestes Material IK 07

neva
lux

251 x 246 x 84 mm



L 224 S anthrazit

Produktcode 4007841033224

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Zeiteinstellung	
Abmessungen L × B × H	251 x 246 x 84 mm	Vernetzung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Einstellungen via	Potis
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Gemessener Lichtstrom 360°	410 lm	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	7,5 W	Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK07
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44
Montagehöhe max.	3,00 m	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	II
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Erfassungswinkel	180 °	Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Unterkriechschutz	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Montageort	Wand
Segmentweise Ausblendung	Ja	Softlichtstart	Nein	Anwendung Ort	Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	LEBENSDAUER		Montageart	Aufputz
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	3 Jahre
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m	Dämmerungsschalter	Ja		
Optimale Montagehöhe	2 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		

L 224 S anthrazit

Produktcode 4007841033224

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 224 S anthrazit

Produktcode 4007841033224

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841033224
Typ	L 224 S anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	