

XLED curved S weiss

neva
lux

Code produit **4007841012083**

E-Nr. **941200269**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

neva
lux

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S weiss

Code produit 4007841012083
E-Nr. 941200269

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	120 x 160 x 107 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,3 W
Consommation propre	0,5 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Hauteur de montage	1,8 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	862 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	2 s – 70 Min.

Fonction lumière de base	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	CEM
Catégorie EPREL	Source de lumière

XLED curved S weiss

Code produit **4007841012083**
E-Nr. **941200269**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED curved S weiss

Code produit **4007841012083**E-Nr. **941200269**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841012083

N° E 941200269

Typ XLED curved S weiss

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss