

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Codice prodotto **221497**

- Apparecchio universale per la ristrutturazione professionale di file continue con tubi fluorescenti T5 o T8
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi a file continue disponibili sul mercato
- A scelta, come versione intelligente Connect o come apparecchio DALI convenzionale
- Fino al 95% di risparmio energetico con gli apparecchi Connect grazie alla regolazione costante della luce e al rilevamento di presenza
- Lavorazione di altissima qualità da parte della manifattura svizzera
- Gestione termica sofisticata per una lunga durata

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani connect B1500 HO 4K

Codice prodotto 221497

IMANI CONNECT

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	1525 x 65 x 30 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	65 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		
Corrente nominale LED	350 mA		
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 21x, C13: 21x, C16: 35x, C20: 33x, B10: 13x , B13: 13x, B16: 21x, B20: 20x		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)		
Altezza di montaggio	< 10 m		
	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	
	Con sensore di luce	Sì	
	CONNETTIVITÀ		
	Con controllo di rete radio	Sì	
	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
	Temperatura di colore	4000 K	
	Deviazione cromatica LED	SDCM3	
	Indice di resa cromatica	80-89	
	Lampadina	LED	
	Flusso luminoso	8264 lm	
	Angolo del fascio	105°	
	Efficienza luminosa dell'apparecchio	127 lm/W	
	Valore di abbagliamento	UGR < 24	
	DURATA		
	Durata LED (25 °C)	50000 h	
	IMPOSTAZIONI		
	Dimmerazione DALI	Sì	
	Con luce di emergenza	No	
	Adatto per configurazione a linea continua	Sì	
	Con controllo luce a programma	Sì	
	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
	Grado di protezione	IP40	
	Classe di protezione	I	
	Temperatura ambiente	-20...45 °C	
	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
	Materiale della copertura	Diffusore opale	
	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua	
	Colore	bianco	
	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
	Garanzia del produttore	5 anni	
	CERTIFICATI ED EPREL		
	Classe di efficienza energetica EPREL	D	

imani connect B1500 HO 4K

Codice prodotto **221497**

IMANI CONNECT

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

imani connect B1500 HO 4K

Codice prodotto 221497

IMANI CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221477	imani APG1500	Scatola
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221497

Typ

imani connect B1500 HO 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss