iHF 3D COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066222
E-Nr. 535941208

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841066222**
E-Nr. **535941208**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 117 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,00 m**
Sensortechnologie	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**160 °**
Öffnungswinkel	**100 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen**
Reichweite radial	**r = 5 m (35 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (35 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,00 m**
Optimale Montagehöhe	**1,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / TestbetriebManuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**PotisBluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


iHF 3D COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841066222**
E-Nr. **535941208**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



120 x 117 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m	1,8 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


iHF 3D COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841066222**
E-Nr. **535941208**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

iHF 3D COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841066222**
E-Nr. **535941208**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841066222
EAN	4007841066222
E-Nummer	535941208
Typ	**iHF 3D COM1 - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss