

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841055752

- Plastique résistant aux UV

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841055752

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	LiveLink - modèle carré à montage encastré
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	94 x 94 x 78 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non

Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage	1,50 – 3,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Nombre de participants DALI	3
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min
Fonction lumière de base	Oui
Réglages via	Application « LiveLink »

Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20 – 50 °C
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
DIVERS	
Application, lieu, pièce	circulation, couloir, cage d'escalier, parking couvert, garage souterrain

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841055752

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,50 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841055752

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841055752
Typ	IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	