RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

- Downlight a sensore per l'incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Adatto per un'apertura a soffitto di ø190-200 mm
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø190 - 220 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza

steinel

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**230 x 73 mm**

ELETTRICO

Potenza	**17,3 W**
Autoconsumo	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 7 m (38 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 / 4000 / 5700 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**5s-60 min**
Luce principale regolabile	**Sì**
Funzioni	**Connessione a sistemi di batterie centrali Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Variazione della temperatura di colore Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Comunicazione criptata**
Impostazioni tramite	**App Bluetooth Mesh Smartphone**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK05**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio reception / hall spogliatoi vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



230 x 73 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2




Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841085292**
E-Nr. **941200699**

Punti salienti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Variazione della temperatura di colore



Terminale WAGO

RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085292
E-Nr. 941200699

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841087371	**Zubehör Adapterring DL 200**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085292
EAN	4007841085292
N. E	941200699

Typ**RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss