

XLED home 2 XL SL graphit

neva
lux

Code produit OLD-4007841030094

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL SL graphit

Code produit **OLD-4007841030094**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Écart chromatique LED		SDCM3	RÉGLAGES	
Variante	Graphite	Indice de rendu des couleurs		80-89	Interrupteur crépusculaire	Non
DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	199 x 180 x 161 mm	Ampoule		LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Résistance aux chocs	IK00
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Éclairage permanent		commutable	Indice de protection	IP44
Puissance	20 W	Flux lumineux		1608 lm	Classe de protection	II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE			Température ambiante	-20 – 40 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Matériau du boîtier	HCMC
Avec détecteur de mouvement	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur	4000 K				Garantie fabricant	5 ans

XLED home 2 XL SL graphit

Code produit **OLD-4007841030094**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED home 2 XL SL graphit

Code produit **OLD-4007841030094**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

OLD-4007841030094

Typ

XLED home 2 XL SL graphit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss