IS 3360 LiveLink - incassato, rotondo

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841049393
E-Nr. 535955307

124 x 78 mm



IS 3360 LiveLink - incassato, rotondo

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**LiveLink - incassato, rotondo**
Versione	**Rilevatori di movimento**
Modello	**LiveLink**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**124 x 78 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V, 50 / 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Valori Livelink	**Livello di luminosità, Rilevamento di movimento**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**Ø 3 m (7 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**3**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**App LiveLink**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**palestra, ripostiglio, vano scala, wc, docce, parcheggio coperto, garage sotterraneo, magazzino, vano di servizio**

IS 3360 LiveLink - incassato, rotondo

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IS 3360 LiveLink - incassato, rotondo

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841049393
EAN	4007841049393
N. E	535955307
Typ	**IS 3360 LiveLink - incassato, rotondo**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss