

# XLED curved S weiss



Produktcode **4007841012083**

E-Nr. **941200269**

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra  $\geq$  80

**neva**  
**lux**

120 x 160 x 107 mm



# XLED curved S weiss

Produktcode **4007841012083**

E-Nr. **941200269**

## Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen L × B × H        | 120 x 160 x 107 mm       |
| ELEKTRIK                     |                          |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                     | 9,3 W                    |
| Eigenverbrauch               | 0,5 W                    |
| SENSORIK                     |                          |
| Montagehöhe max.             | 4,00 m                   |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot          |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                       |
| Unterkriechschutz            | Ja                       |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                     |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                     |
| Montagehöhe                  | 1,8 – 4 m                |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                      |
| VERNETZUNG                   |                          |
| Vernetzung                   | Nein                     |

| LICHTTECHNIK                 |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Gemessener Lichtstrom 360°   | 862 lm                 |
| Farbtemperatur               | 3000 K                 |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                  |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar |
| Sockel                       | Ohne                   |
| LED-Kühlsystem               | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart               | Nein                   |
| LEBENSDAUER                  |                        |
| Lebensdauer LED max. °C      | 50000 Std              |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C  | > 60000 Std            |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                 |
| EINSTELLUNGEN                |                        |
| Dämmerungsschalter           | Ja                     |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx            |
| Zeiteinstellung              | 2 s – 70 Min.          |
| Grundlichtfunktion           | Nein                   |

| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                               |
| Schlagfestigkeit            | IK03                                          |
| Schutzart                   | IP44                                          |
| Schutzklasse                | II                                            |
| Umgebungstemperatur         | von -20 bis zu 40 °C                          |
| Werkstoff des Gehäuses      | Kunststoff                                    |
| Werkstoff der Abdeckung     | Kunststoff opal                               |
| Montageort                  | Wand                                          |
| Anwendung Ort               | Aussenbereich                                 |
| Montageart                  | Aufputz                                       |
| Anwendung Raum              | Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                               |
| Herstellergarantie          | 3 Jahre                                       |
| ZERTIFIKATE & EPREL         |                                               |
| Ausweise/Zertifikate        | EMV                                           |
| EPREL-Kategorie             | Lichtquelle                                   |

XLED curved S weiss

Produktcode 4007841012083  
E-Nr. 941200269

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 4 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|

XLED curved S weiss

Produktcode **4007841012083**  
E-Nr. **941200269**

Zubehör

|                |                     |                                                                                                                                                |  |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BESTELLANGABEN |                     | <div><div>neva</div><div>lux</div></div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |  |
| Art.-Nr.       | 4007841012083       |                                                                                                                                                |  |
| E-Nummer       | 941200269           |                                                                                                                                                |  |
| Typ            | XLED curved S weiss |                                                                                                                                                |  |