IS 300 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602116
E-Nr. 535997150

- Mise en réseau radio sans fil
- Y compris support mural d'angle
- Plastique résistant aux UV

85 x 60 x 95 mm



IS 300 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602116**
E-Nr. **535997150**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**noir**
Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**85 x 60 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**300 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (24 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (377 m²)**
Zones de commutation	**456 zones de commutation**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

IS 300 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602116**
E-Nr. **535997150**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 m
OPTIMAL

IS 300 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602116**
E-Nr. **535997150**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841630218	**Eckwandhalter 01 weiss**	Accessoires
	4007841630119	**Eckwandhalter 01 schwarz**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841602116
EAN	4007841602116
N° E	535997150
Typ	**IS 300 noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss