

RS PRO P3 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	400 x 142 mm
-------------------	--------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	18,4 W
Schalt Ausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA
LED-Lampen > 8 W	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Schalt Ausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	2188 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P3 S neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



400 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO P3 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P3 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056117

E-Nr. 941000269

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P3 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841056117**
E-Nr. **941000269**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	056117
EAN	4007841056117
E-Nummer	941000269
Typ	RS PRO P3 S neutralweiss



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss