

# ayana connect PIR P570 TW

AYANA

**neva**  
**lux**

Produktcode **221161**

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

**neva**  
**lux**

570 x 95 mm



ayana connect PIR P570 TW

Produktcode 221161

AYANA

Technische Daten

|                              |                                    |                            |                             |                                          |                |      |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|------|
| ABMESSUNGEN                  |                                    | VERNETZUNG                 |                             | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar |                | Nein |
| Abmessungen Ø x H            | 570 x 95 mm                        | Mit Funk-Netzwerksteuerung | Ja                          | Mit programm geregelter Lichtsteuerung   |                | Ja   |
| Pendellänge                  | 2000 mm                            | LICHTTECHNIK               |                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung             |                | Ja   |
| ELEKTRIK                     |                                    | Farbtemperatur             | 3000...5600 K               | GEHÄUSE & MATERIAL                       |                |      |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           | Farbabweichung LED         | SDCM3                       | Schutzart                                | IP20           |      |
| Leistung                     | 51 W                               | Farbwiedergabeindex        | 80-89                       | Schutzklasse                             | I              |      |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | Leuchtmittel               | LED                         | Umgebungstemperatur                      | -20...45 °C    |      |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lichtstrom                 | 6100 lm (Down 5250, Up 850) | Werkstoff des Gehäuses                   | Stahl          |      |
| SENSORIK                     |                                    | Ausstrahlungswinkel        | 105°                        | Werkstoff der Abdeckung                  | Acrylglas opal |      |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                    | Leuchtenlichtausbeute      | 120 lm/W                    | Montageart                               | Decke Pendel   |      |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                 | Entblendungswert           | UGR < 21                    | Farbe                                    | Weiss          |      |
| Erfassungswinkel             | 360 °                              | LEBENSDAUER                |                             | LIEFERUMFANG & GARANTIE                  |                |      |
| Reichweite radial            | 4 x 4 m (16 m²)                    | Lebensdauer LED (25 °C)    | 70000 h                     | Herstellergarantie                       | 5 Jahre        |      |
| Reichweite tangential        | 6 x 6 m (36 m²)                    | EINSTELLUNGEN              |                             | ZERTIFIKATE & EPREL                      |                |      |
| Reichweite Präsenz           | 4 x 4 m (16 m²)                    | Dimmung DALI               | Ja                          | EPREL                                    | E              |      |
| Mit Lichtsensor              | Ja                                 | Mit Notlicht               | Nein                        | Energieeffizienzklasse                   |                |      |

ayana connect PIR P570 TW

AYANA

Produktcode 221161

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                              | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  221104    | ayana Diffusor 570 CDP                      | Abdeckung           |
|  221108    | Emergency Package 1h (Astra)                | Notlicht            |
|  221366   | Connect RTC                                 | Echtzeituhr         |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster          |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster          |
|  221971  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Funktaster          |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221161

Typ

ayana connect PIR P570 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss