

ayana connect PIR P440 4K

AYANA

neva
lux

Code produit 221156

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Traitement de très haute qualité à base de production suisse
- Une gestion sophistiquée de la chaleur pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour imiter le cours naturel de la lumière du jour

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect PIR P440 4K

Code produit 221156

AYANA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Dimensions Ø x H	440 x 95 mm	Avec commande réseau radio	Oui		Non
Longueur de suspension	2000 mm			Avec commande d'éclairage programmée	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K		
Puissance	43 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Ampoule	LED	Classe de protection	I
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Température ambiante	-20...45 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Acier
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	121 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Type de montage	Suspension au plafond
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec capteur de lumière	Oui	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect PIR P440 4K

Code produit 221156

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221156

Typ

ayana connect PIR P440 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss