

aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto **221444**

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

Codice prodotto **221444**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A **910 x 118 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete **200...240 V / 50 – 60 Hz**

Potenza **78 W**

Alimentatore sostituibile **Sì**

Tipo di cablaggio **adatto per cablaggio
passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore **Infrarossi passivi**

Con sensore di movimento **Sì**

Angolo di rilevamento **360 °**

Portata radiale **4 x 4 m (16 m²)**

Portata tangenziale **6 x 6 m (36 m²)**

Portata presenza **4 x 4 m (16 m²)**

Con sensore di luce **Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio **Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore **3000 K**

Deviazione cromatica LED **SDCM3**

Indice di resa cromatica **80-89**

Lampadina **LED**

Flusso luminoso **9800 lm (Down 8430, Up 1370)**

Angolo del fascio **105°**

Efficienza luminosa dell'apparecchio **125 lm/W**

Valore di abbagliamento **UGR < 21**

DURATA

Durata LED (25 °C) **70000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI **Sì**

Con luce di emergenza **No**

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente **No**

Con controllo luce a programma **Sì**

Regolazione a flusso luminoso costante **Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione **IP20**

Classe di protezione **I**

Temperatura ambiente **-20...45 °C**

Materiale dell'alloggiamento **Acciaio**

Materiale della copertura **Vetro acrilico opale**

Tipo di montaggio **fuori muro a soffitto / alla parete**

Colore **bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore **5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL **D**

aluna connect PIR C910 3K

Codice prodotto 221444

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221444

Typaluna connect PIR C910 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss