

fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MR1

neva
lux

Code produit 220442

- Utilisation polyvalente dans les secteurs privé et commercial
- La couleur de la lumière devient plus chaude à l'état diminué
- Optique à grand angle d'émission (60 °)
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Variantes on-off phase cut et DALI disponibles

neva
lux

90 x 64 mm



fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

Code produit 220442

FAYOLA MR1

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	90 x 64 mm	Température de couleur	1800...3000 K	Indice de protection	IP20
Trou de perçage	75 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...40 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	8 W	Flux lumineux	470 lm	Matériau du cache	Réflecteur Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	60°	Type de montage	Faux-plafonds
Type de câblage	terminaison	Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W	Couleur	blanc
Courant nominal LED	350 mA	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
		Gradation DALI	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	G

fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MR1

Code produit 220442

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220442
Typ	fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	