

fayola 150 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

Produktcode 221448

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- 3 Lichtfarben wählbar (2700, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Helligkeit einstellbar dank DALI-2 Treiber
- Schutzart IP44 für den Einsatz in Nasszellen und im geschützten Aussenbereich
- Breitstrahlender Diffusor (90 °)
- Sehr gute Entblendungswerte dank mikroprismatischem Diffusor
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich

neva
lux

170 x 45 mm



fayola 150 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Produktcode 221448

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	170 x 45 mm	Farbtemperatur	2700 / 4000 / 5700 K	Schutzart	IP44
Bohrloch	150 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	25 W	Lichtstrom	2350 lm	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	90°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W	Farbe	Weiss
LED Nennstrom	600 mA	Entblendungswert	UGR<26	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
		EINSTELLUNGEN		EPREL	F
		Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	

fayola 150 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Produktcode 221448

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221446	fayola 100 V2 3CCT DALI	
 221449	fayola 175 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221448

Typfayola 150 V2 3CCT DALI

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss