

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

neva
lux

Codice prodotto 221505

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

neva
lux

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto 221505

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di luce	Sì	Con controllo luce a programma	Sì
Variante	2 tubi, fascio largo	CONNETTIVITÀ			
DIMENSIONI		Con controllo di rete radio	Sì	Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
Dimensioni L × P × A	1421 x 32 x 24 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Potenza	73.5 W	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C
Alimentatore sostituibile	Sì	Flusso luminoso	11952 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Angolo del fascio	110°	Materiale della copertura	PMMA
Corrente nominale LED	300 mA	Efficienza luminosa dell'apparecchio	163 lm/W	Tipo di montaggio	Inserito per illuminazione
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA			
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED (25 °C)	72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI			
Angolo di rilevamento	360 °	Dimmerazione DALI	Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Con luce di emergenza	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Adatto per configurazione a linea continua	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Altezza di montaggio	< 3 m				

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto **221505**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Codice prodotto 221505

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221505

Typ

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss