# Dual HF DIM

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002985

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

120 x 120 x 75 mm



# Dual HF DIM

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841002985**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **DIM** |
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **120 x 120 x 75 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **240 V, 50 / 60 Hz** |
| Numero reattori elettronici interfaccia DIM | **50** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **140 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **20 x 3 m (60 m²)** |
| Portata tangenziale | **20 x 3 m (60 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 3,50 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave, master/master** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Regolazione luce costante | **Sì** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **100 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 sec – 30 min** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **-25 – 50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### ALTRO

| | |
|---|---|
| Applicazione, luogo, ambiente | **pianerottolo, corridoio** |

# Dual HF DIM

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002985

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# Dual HF DIM

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002985

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003036 | **Control PRO Schutzkorb** | Accessori |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |
|  | 4007841000363 | **Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss** | Accessori |
|  | 4007841006600 | **HF-Deckenadapter** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841002985 |
| EAN | 4007841002985 |
| Typ | **Dual HF DIM** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss