

DualTech KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

● steinel

65 x 120 x 120 mm



DualTech KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	65 x 120 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Portata tangenziale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m

Portata presenza	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)
Tecnologia del sensore 2	Infrarossi passivi
Tecnologia US	40 kHz
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx

Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno aula camere di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

DualTech KNX - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

DualTech KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional



Gabbia di protezione opzionale

DualTech KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059521
E-Nr. 535931818

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059521

EAN

4007841059521

N. E

535931818

Typ

DualTech KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss