P1280 KNX alimentation en tension

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841085667

- Alimentation de 1280mA pour alimenter les appareils KNX avec la tension de bus
- – Sortie avec inductance intégrée pour l'alimentation de lignes de bus KNX et DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires
- Courant nominal répartissable au choix sur les sorties
- Touche de réinitialisation, sécurité à vide, résistance aux courts-circuits et aux surtensions
- Convient pour une utilisation dans des installations avec alimentation de secours
- Contact de signalisation libre de potentiel pour les messages de fonctionnement et de diagnostic
- Largeur de montage 108 mm (6 TE)
- Garantie produit de 5 ans

steinel

90 x 108 x 58 mm



P1280 KNX alimentation en tension

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN **4007841085667**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**90 x 108 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Consommation propre	**6,4 W**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -5 jusqu'à 45 °C**
Type de montage	**REG**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

P1280 KNX alimentation en tension

EAN 4007841085667

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085667
EAN	4007841085667
Typ	**P1280 KNX alimentation en tension**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss