

L 631 LED silber



Code produit **4007841020408**

E-Nr. **924361012**

- Système LED STEINEL inclus
- Balisage de 10 % par réglage
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Plastique résistant aux UV
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

364 x 61 x 65 mm



L 631 LED silber

Code produit **4007841020408**
E-Nr. **924361012**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10
Variante	argenté	Portée tangentielle		r = 8 m (201 m²)			
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			RÉGLAGES		
Dimensions L x l x H	364 x 61 x 65 mm	Température de couleur		3000 K	Interrupteur crépusculaire		Oui
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM3	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 50 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89	Réglage du temps		5 s – 15 min
Puissance	8,2 W	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule		LED non interchangeable	Résistance aux chocs		IK07
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot		sans	Indice de protection		IP44
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Classe de protection		I
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif		Oui	Température ambiante		-20 – 50 °C
Angle d'ouverture	90 °	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Matériau du boîtier		Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Flux lumineux		663 lm	Matériau du cache		Matière plastique opale
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Garantie fabricant		3 ans

L 631 LED silber

Code produit **4007841020408**
E-Nr. **924361012**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841009038	Ersatz-Minisensor silber	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841020408

N° E

924361012

Typ

L 631 LED silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss