

PD-24 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841088057

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

● steinel

109 x 74 mm



PD-24 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088057

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza				
DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A		109 x 74 mm			
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.		10,00 m			
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi			
Con sensore di movimento		Sì			
Angolo di rilevamento		360 °			
Mascheramento per segmenti		Sì			
Scalabilità elettronica		No			
Scalabilità meccanica		No			
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)			
Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)			
Zone di commutazione		1436 zone di commutazione			
Altezza di montaggio		2 – 10,00 m			
Portata presenza		Ø 7.5 m (44 m²)			
CONNETTIVITÀ					
Tipo di collegamento in rete		master/master			
Collegamento in rete tramite		Cavo			
Funzioni KNX		Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte			
Con accoppiatore bus		Sì			
IMPOSTAZIONI					
Regolazione crepuscolare		2 – 800 lx			
Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			
Impostazioni tramite		Bus Software ETS Smart Remote			
Con telecomando					
No					
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Grado di protezione		IP20			
Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C			
Materiale dell'alloggiamento		Plastica			
Materiale della copertura		altro			
Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura			
Luogo di montaggio		soffitto			
Luogo di applicazione		Interni			
Tipo di montaggio		Incassato			
Materiale		Plastica			
Applicazione ambiente		Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo			
Colore		bianco			
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Garanzia del produttore		5 anni			
Supporto angolare incluso		No			

PD-24 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088057

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088057

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088057

EAN

4007841088057

Typ

PD-24 ECO KNX - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss