XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089894**

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 14,3 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Détection de mouvement efficace : le capteur de 180° avec 10 m de portée détecte tout mouvement de manière fiable
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL
- Montage facile : Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841089894

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	195 x 195 x 187 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	40 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Non
Mode esclave réglable	Non
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	oui, source LED
Ampoule	LED non interchangeable
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Potentiomètre
Réglages via	Potentiomètres
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841089894

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



195 x 195 x 187 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841089894

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841089894

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Lumière panoramique à 180°



Matériau résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥82



Système LED STEINEL inclus

XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841089894

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089894
EAN	4007841089894
Typ	**XLED Protect S avec détecteur de mouvement - blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss