

lisha V2 connect PIR P1200 4K

LISHA V2

neva
lux

Codice prodotto 221979

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1200 4K

Codice prodotto 221979

LISHA V2

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Dimensioni L × P × A	1218 x 60 x 80 mm	Con controllo di rete radio	Sì		No
Lunghezza di sospensione	1500 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Sì
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	50 W	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
Alimentatore sostituibile	Sì	Lampadina	LED	Classe di protezione	I
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Flusso luminoso	6500 lm (Down 1950, Up 4550)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Corrente nominale LED	1250 mA	Angolo del fascio	Down 90°, Up 110°	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 23x, C13: 30x, C16: 37x, C20: 47x, B10: 17x, B13: 22x, B16: 27x, B20: 34x	Efficienza luminosa dell'apparecchio	130 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Valore di abbagliamento	UGR < 19	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	DURATA		Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED (25 °C)	50000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	D
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Adatto per configurazione a linea continua	Sì		
Con sensore di luce	Sì				

lisha V2 connect PIR P1200 4K

Codice prodotto 221979

LISHA V2

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Copertura
 221643	lisha V2 Link P	giunto/raccordo diritto
 221644	lisha V2 CBox Connect	Adattatore
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221979

Typ

lisha V2 connect PIR P1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss