HF 3360 LiveLink - modèle rond à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055639
E-Nr. 535943507

- Grand espace de raccordement
- Télécommandes en option

126 x 52 mm



HF 3360 LiveLink - modèle rond à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055639**
E-Nr. **535943507**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink - modèle rond à montage en saillie**
Modèle	**Détecteur de mouvement**
Modèle	**LiveLink**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**126 x 52 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V, 50 / 60 Hz**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Nombre de participants DALI	**5**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Application « LiveLink »**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**mur, plafond, angle**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, vestiaire**

HF 3360 LiveLink - modèle rond à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055639**
E-Nr. **535943507**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

HF 3360 LiveLink - modèle rond à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055639**
E-Nr. **535943507**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841055639
EAN	4007841055639
N° E	535943507
Typ	**HF 3360 LiveLink - modèle rond à montage en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss