

Single US KNX

neva
lux

Codice prodotto **4007841059507**

E-Nr. **535933320**

- Telecomandi opzionali
- Telecomando Smart Remote optional
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

neva
lux

70 x 120 x 120 mm



Single US KNX

Codice prodotto **4007841059507**

E-Nr. **535933320**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	70 x 120 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	24 – 29 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	10 x 3 m (30 m²)
Portata tangenziale	10 x 3 m (30 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Tecnologia US	40 kHz

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.

Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutto il giorno
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

Single US KNX

Codice prodotto **4007841059507**
E-Nr. **535933320**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Single US KNX

Codice prodotto **4007841059507**
E-Nr. **535933320**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841059507
N. E	535933320
Typ	Single US KNX
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	