Hallway COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057978
E-Nr. 535937002

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057978**
E-Nr. **535937002**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**62 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**1000 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**1 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**25 x 3 m (75 m²)**
Portata tangenziale	**25 x 3 m (75 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master\nMaster/Slave**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi\nMod semiautomatico/automatico\nScenari luminoso\nManuale ON / ON OFF\nFunzione di grupp vicino\nModalità normale / modalit tes**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


Hallway COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057978**
E-Nr. **535937002**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Hallway COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057978
E-Nr. 535937002

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841057978**
E-Nr. **535937002**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841057978
EAN	4007841057978
N. E	535937002
Typ	**Hallway COM1 - in superficie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss