sensIQ schwarz

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680

steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ schwarz

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841029579**
E-Nr. **535940680**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**
Type d'accessoire	**Adaptateur d'angle**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**172 x 113 x 144 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2500 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2500 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**500 W**
Lampes fluorescentes compensées en série	**1800 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**250 W**
Lampes LED > 8 W	**500 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**300 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Détail de la portée	**Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)**
Portée radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portée tangentielle	**r = 20 m (1047 m²)**
Niveaux de détection	**11**
Zones de commutation	**1360 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2 – 5 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


sensIQ schwarz

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841029579**
E-Nr. **535940680**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


sensIQ schwarz

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680


Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2




Luminaire avec conducteur de neutre

sensIQ schwarz

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029579
E-Nr. 535940680

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Possibilité de montage au plafond



Plastique résistant aux UV



Télécommande RC9 incluse



Y compris support mural d'angle



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ schwarz

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841029579**
E-Nr. **535940680**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	029579
EAN	4007841029579
N° E	535940680
Typ	**sensIQ schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss