

XLED PRO 240 SL anthrazit

neva
lux

Produktcode **4007841057701**

E-Nr. **924702422**

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80
- Inklusive Eckwandhalter
- Vernetzbar mit Slave-Version

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 SL anthrazit

Produktcode 4007841057701
E-Nr. 924702422

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK00
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44
Abmessungen L × B × H	199 x 180 x 161 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Netzanschluss	230 – 240 V	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Leistung	20 W	Lichtstrom	1830 lm	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe max.	6,00 m	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Inkl. Eckwandhalter	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		

XLED PRO 240 SL anthrazit

Produktcode **4007841057701**
E-Nr. **924702422**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO 240 SL anthrazit

Produktcode 4007841057701
E-Nr. 924702422

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841057695	XLED PRO 240 anthrazit	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057701

E-Nummer

924702422

Typ

XLED PRO 240 SL anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss