XLED PRO 240 weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841003630
E-Nr. 924702410

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80
- Inklusive Eckwandhalter

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841003630**
E-Nr. **924702410**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**weiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**221 x 180 x 161 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**20 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**240 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Lichtstrom	**1830 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 15 Min.**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Werkstoff des Gehäuses	**HCMC**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Ja**

XLED PRO 240 weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841003630**
E-Nr. **924702410**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m
MAX

XLED PRO 240 weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841003630**
E-Nr. **924702410**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841057725	**XLED PRO 240 SL weiss**	LED-Strahler

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841003630
EAN	4007841003630
E-Nummer	924702410
Typ	**XLED PRO 240 weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss